

Zubehör

Saugschlauch-Set ø38 PU



Saugschlauch-Set ø38



bestehend aus:

Saugschlauch

Länge: ca. 2,5m oder 5,0m

Schlauchendmuffe (2x)

Länge: ca. 100mm



Schlauchverbinder

Länge: ca. 120mm



Flexibilität des Schlauches



Schlauchset montiert 2,5m: Art. Nr.: 2016810

Schlauchset montiert 5,0m: Art. Nr.: 2016811

Optional

Montage Saugschlauch

optional mit Ex Kennzeichnung und transparentem Schrumpfschlauch



Art. Nr.: 2008864

weiteres Zubehör



Ansaugreduzierung



Saug-Set-Boden



Saug-Set-Maschine

Unser umfassendes Produktportfolio bietet mit den universellen Saugschlauch-Sets einen optimalen Lösungsansatz für die erfolgreiche Behebung ihrer Reinigungsproblematik.

Im elektrostatischen Sinne ableitfähig.

Zubehör

Saugschläuche, elektrisch leitfähig <math> < 10^3 </math> Ohm

Anwendung:

- flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- explosionsgefährdeter Bereich

Eigenschaften:

- hoch abriebfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <math> < 10^3 </math> Ohm
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS konform

Temperaturbereich:

- -40°C bis 90°C

passend für folgende Modellreihen:

- DGS, DGF
- ESS, EGS, EGF
- NES, NEF

Kontakt:

KRAHNEN GmbH / Paffrather Str. 13-15 / D-51069 Köln
Tel. +49 (0)221 / 68 10 06 / Fax +49 (0)221 / 68 10 03 / www.krahn.de / info@krahn.de



Weitere Produkt-Informationen