

Gewerbesauger für Trockenanwendung

Elektro

PAC VAC

Elektro-Rucksack-Sauger

Eigenschaften

- Leistungsstarker 1.000 Watt Motor
- Doppelt gekühlter Bypass Motor
- 2-fach Filtersystem bestehend aus:
 - 1. Effektives Papierbeutelssystem
 - 2. Filter Staubklasse L
- Sehr robust bei geringem Gewicht
- Stromkabel mit Zugentlastung, Länge= 10 m

Vorteile

- Leicht und schnell einsetzbar
- Behälter aus Kunststoff
- Einfaches und sicheres Papierbeutelssystem zur staubfreien Entsorgung
- Bedienungsfreundlicher Aufbau für einen störungsfreien Betrieb



Inklusive Zubehör, ø 32 mm:		Technische Daten	
Bezeichnung	Art.Nr.		
Handsaugvorrichtung SET, bestehend aus:	2009689	Antrieb	Elektromotor
Saugschlauch Set, CBS, L= 2,5 m inkl. Schlauchendmuffen	2009641	Leistung	1.000 Watt
Handrohr Bogen, VA mit Falschlufteinstellung, L= 460 mm	2009698	Leistungsaufnahme	230 V / 50-60 Hz
Handrohr Verlängerung, VA, 2-teilig, L= 460 mm	2009702	Ansaugvolumen	155 m³/h max.
Bodendüse, Bürststreifen, Kunststoff, L= 300 mm	2009706	Unterdruck	250 mbar max.
Fugendüse, Kunststoff, L= 210 mm	2009708	Behältervolumen	10 Liter
Flachdüse, Bürststreifen, Kunststoff, Arbeitsfläche= 130x35 mm	2009695	Leergewicht	ca. 7,8 kg
Schlauchverbinder, Kunststoff, L= 125 mm	2009694	Maße L x B x H	275x360x520 mm
		Art.-Nr.	2008569

PVC 1

Kleinsauger mit höchster Mobilität

Eigenschaften

- Leistungsstarker 1.000 Watt Motor
- Doppelt gekühlter Bypass Motor
- 2-fach Filtersystem bestehend aus:
 - 1. Effektives Papierbeutelssystem
 - 2. Filter Staubklasse L
- Sehr robust bei geringem Gewicht
- Stromkabel mit Zugentlastung, Länge= 10 m

Vorteile

- Leicht und schnell einsetzbar
- Einfaches und sicheres Papierbeutelssystem zur staubfreien Entsorgung
- Bedienungsfreundlicher Aufbau für einen störungsfreien Betrieb



Inklusive Zubehör, ø 25 mm:		Technische Daten	
Bezeichnung	Art.Nr.		
Saugschlauch Set, CBS, L= 2,5 m inkl. Schlauchendmuffen	auf Anfrage	Antrieb	Elektromotor
Fugendüse, Kunststoff, L= 210 mm	auf Anfrage	Leistung	900 Watt
Flachdüse, Bürststreifen, Kunststoff, Arbeitsfläche= 130x35 mm	auf Anfrage	Leistungsaufnahme	230 V / 50-60 Hz
Schlauchverbinder, Kunststoff, L= 125 mm	auf Anfrage	Ansaugvolumen	115 m³/h max.
Papierbeutel	auf Anfrage	Unterdruck	250 mbar max.
		Behältervolumen	2,5 Liter
		Leergewicht	ca. 6,6 kg
		Maße L x B x H	460x240x300 mm
		Art.-Nr.	2008565