

Zubehör

Saugschlauch-Set ø50 PE



Saugschlauch-Set ø50



bestehend aus:
Saugschlauch
 Länge: ca. **2,5m** oder **5,0m**

Schlauchendmuffe (2x)
 Länge: ca. 100mm



Schlauchverbinder
 Länge: ca. 120mm



Flexibilität des Schlauches



Schlauchset montiert **2,5m**: Art. Nr.: **2016817**
 Schlauchset montiert **5,0m**: Art. Nr.: **2016818**

Optional

Montage Saugschlauch

optional mit Ex Kennzeichnung
 und transparentem Schrumpfschlauch



Art. Nr.: **2008864**

weiteres Zubehör



Ansaugreduzierung



Saug-Set-Boden



Saug-Set-Maschine

Unser umfassendes Produktportfolio bietet mit den universellen Saugschlauch-Sets einen optimalen Lösungsansatz für die erfolgreiche Behebung ihrer Reinigungsproblematik.

Im elektrostatischen Sinne ableitfähig.

Zubehör

Saugschläuche, elektrisch leitfähig 10^3 Ohm

Anwendung:

- flexibler Schlauch für Gase, Stäube, Puder und Fasern
- explosionsgefährdeter Bereich

Eigenschaften:

- mittelschwere Ausführung
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- extrem gute Chemikalienbeständigkeit
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand 10^3 Ohm
- gemäß **TRGS 727** und **ATEX 2014/34/EU**: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform

Temperaturbereich:

-35°C bis 80°C

passend für folgende Modellreihen:

DGF, EGF, NEF

Kontakt:

KRAHNEN GmbH / Paffrather Str. 13-15 / D-51069 Köln
 Tel. +49 (0)221 / 68 10 06 / Fax +49 (0)221 / 68 10 03 / www.krahn.de / info@krahn.de



Weitere Produkt-Informationen