

Zubehör

Saugschlauch-Set ø38 PU



Saugschlauch-Set ø38 mit Klemmung



bestehend aus:
Saugschlauch
 Länge: ca. **2,5m** oder **5,0m**

Schlauchendmuffe (2x)
 Länge: ca. 100mm



Schlauchverbinder
 Länge: ca. 120mm



Spannschelle (2x)
 Material: Edelstahl
 Einsatz: für eine feste Verbindung zum Handrohr oder Sauger-Eingangsstutzen



Flexibilität des Schlauches



Schlauchset montiert **2,5m**: Art. Nr.: **2016884**

Schlauchset montiert **5,0m**: Art. Nr.: **2016883**

Optional

Montage Saugschlauch



optional mit Ex Kennzeichnung und transparentem Schrumpfschlauch

Art. Nr.: **2008864**

weiteres Zubehör



Ansaugreduzierung



Saug-Set-Boden



Saug-Set-Maschine

Unser umfassendes Produktportfolio bietet mit den universellen Saugschlauch-Sets einen optimalen Lösungsansatz für die erfolgreiche Behebung ihrer Reinigungsproblematik.

Im elektrostatischen Sinne ableitfähig.

Zubehör

Saugschläuche, elektrisch leitfähig 10^3 Ohm

Anwendung:

- flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- explosionsgefährdeter Bereich

Eigenschaften:

- hoch abriebfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand 10^3 Ohm
- gemäß **TRGS 727** und **ATEX 2014/34/EU**: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS konform

Temperaturbereich:

- 40°C bis 90°C

passend für folgende Modellreihen:

- DGS, DGF
- ESS, EGS, EGF
- NES, NEF

Kontakt:

