

Zubehör Saugschlauch-Set ø50 CBS



Saugschlauch-Set ø50 mit Überwurfmutter



bestehend aus:

Saugschlauch

Länge: ca. **2,5m** oder **5,0m**
Material: EVA

Schlauchendmuffe (2x)

Länge: ca. 100mm
Material: Kunststoff, leitfähig



Schlauchverbinder

Länge: ca. 120mm
Material: Edelstahl



Überwurfmutter mit Schlauchanschluss

Länge: ca. 60mm
Material: Kunststoff



Flexibilität des Schlauches



Schlauchset montiert 2,5m: Art. Nr.: **2016845**

Schlauchset montiert 5,0m: Art. Nr.: **2016846**

Optional



Montage Saugschlauch

optional mit Ex Kennzeichnung
und transparentem Schrumpfschlauch

Art. Nr.: **2008864**

Unser umfassendes Produktportfolio bietet mit den universellen Saugschlauch-Sets einen optimalen Lösungsansatz für die erfolgreiche Behebung ihrer Reinigungsproblematik.

Im elektrostatischen Sinne ableitfähig.

Zubehör

Saugschläuche, elektrisch leitfähig <10⁶ Ohm

Anwendung:

- flexibler Schlauch für Gase, Stäube, Pulver und Fasern
- explosionsgefährdeter Bereich

Eigenschaften:

- leichte Ausführung
- hochflexibel
- überfahrbar & trittfest
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- Oberflächenwiderstand <10⁶ Ω
- gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- RoHS konform

Temperaturbereich:

- 25°C bis 65°C

passend für folgende Modellreihen:

- KEVA
- KAV
- GMP



weiteres Zubehör



Ansaugreduzierung

Saug-Set-Boden

Saug-Set-Maschine



Hier finden Sie weitere Informationen

KONTAKT:

KRAHNEN GMBH | Paffrather Straße 13-15 | D-51069 Köln
Postfach 85 03 46 | D-51028 Köln

Tel: +49 (0)221 / 68 10 06 | Fax: +49 (0)221 / 68 10 03
E-Mail: info@krahn.de | www.krahn.de