

Zubehör Saugschlauch-Set ø50 PU



Saugschlauch-Set ø50



bestehend aus:

Saugschlauch

Länge: ca. **2,5m** oder **5,0m**
Material: PU el

Schlauchendmuffe (2x)

Länge: ca. 100mm
Material: Kunststoff, leitfähig

Schlauchverbinder

Länge: ca. 120mm
Material: Edelstahl



Flexibilität des Schlauches



Schlauchset montiert **2,5m**: Art. Nr.: **2016790**

Schlauchset montiert **5,0m**: Art. Nr.: **2016816**

Optional



Montage Saugschlauch

optional mit Ex Kennzeichnung
und transparentem Schrumpfschlauch

Art. Nr.: **2008864**

Unser umfassendes Produktportfolio bietet mit den universellen Saugschlauch-Sets einen optimalen Lösungsansatz für die erfolgreiche Behebung ihrer Reinigungsproblematik.

Im elektrostatischen Sinne ableitfähig.

Zubehör

Saugschläuche, elektrisch leitfähig 10^3 Ohm

Anwendung:

- flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
- explosionsgefährdeter Bereich

Eigenschaften:

- hoch abriebfest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand <math><10^3 \text{ }\Omega</math>
- gemäß **TRGS 727** und **ATEX 2014/34/EU**: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
- gemäß DIN 26057 Typ 2
- RoHS konform

Temperaturbereich:

- 40°C bis 90°C

passend für folgende Modellreihen:

- DGS, DGF
- ESS, EGS, EGF
- NES, NEF



weiteres Zubehör



Ansaugreduzierung

Saug-Set-Boden

Saug-Set-Maschine



Hier finden Sie weitere Informationen

KONTAKT:

KRAHNEN GMBH | Paffrather Straße 13-15 | D-51069 Köln

Postfach 85 03 46 | D-51028 Köln

Tel: +49 (0)221 / 68 10 06 | Fax: +49 (0)221 / 68 10 03

E-Mail: info@krahn.de | www.krahn.de